


RITA[®] 6.0

Programmbeschreibung
Program description



Programmbeschreibung RITA® 6.0

Seit mehr als 20 Jahren werden statische Berechnungen für Behälter aus thermoplastischen Kunststoffen mit der Behälterberechnungssoftware RITA® von Röchling Industrial SE & Co. KG, Haren, durchgeführt.

Mit RITA® können zylindrische und rechteckige Behälter gemäß und in Anlehnung an die DVS-Richtlinie 2205 berechnet werden.

Hier die wichtigsten Funktionen von RITA® im Überblick:

- Berechnung von zylindrischen Behältern gemäß DVS 2205-2
- Berücksichtigung von Schnee-, Wind- und Erdbebenlasten bei Rundbehältern
- Verschiedene Bodenformen: Flach-, Schräg- oder Kegelboden bei Rundbehältern
- Exakte Positionierung der Stützen im Rundbehälter
- Berechnung von Rechteckbehältern gemäß DVS 2205-5
- Umfangreiche Stahlprofildatenbank für Rechteckbehälter
- Optimierung von Behältern mit Rundumverstärkung mithilfe eines 2D-FEM-Solvers
- Statische Analyse von Rechteckbehältern durch einen 3D-FEM-Solver
- Berechnung von Rechteckbehältern aus der Hohlkammerplatte Polystone® P CubX®
- 3D-Viewer, der eine dreidimensionale Vorschau des Behälters zeigt
- Wechsel zwischen 3D-Ansicht und 2D-Skizze des Behälters möglich
- Erstellung einer prüffähigen Statik

Program description RITA® 6.0

The tank calculation software RITA® by Röchling Industrial SE & Co. KG, Haren, Germany has been used for more than 20 years to perform calculations as part of the structural analysis of tanks made of thermoplastics.


With RITA®, cylindrical and rectangular tanks can be calculated in accordance with and based on the DVS guideline 2205.

The most important features of RITA® at a glance:

- Calculation of cylindrical tanks according to DVS 2205-2
- Consideration of snow, wind and earthquake loads for round tanks
- Various bottom shapes: flat, sloped or conical bottom for round tanks
- Exact positioning of the nozzles in the round tanks
- Calculation of rectangular tanks according to DVS 2205-5
- Extensive steel profile database for rectangular tanks
- Optimisation of tanks with all-round reinforcement using a 2D FEM solver
- Static analysis of rectangular tanks with a 3D FEM solver
- Calculation of rectangular tanks made of the Polystone® P CubX® twin-wall sheet
- 3D viewer showing a three-dimensional preview of the tank
- Switch between 3D view and 2D sketch of the tank possible
- Creation of verifiable static printouts


Anwenderfreundliche Programmoberfläche

Die Bedienoberfläche des Behälterberechnungsprogramms war bereits für RITA® 5 komplett neu entwickelt worden. Gleichzeitig wurde dabei die bewährte Benutzerfreundlichkeit der Vorgängerversionen erhalten.




User-friendly interface

The user interface of the tank calculation software had already been completely redesigned for RITA® 5. At the same time, the time-proven user-friendliness of the previous versions has been maintained.



3D-Viewer


Während der Berechnung wird ein Modell des Behälters in einem Vorschauenfenster angezeigt. Der Anwender kann dabei zwischen einer 3D- und 2D-Ansicht wechseln.




3D-Ansicht

3D viewer


During the calculation, a model of the tank is displayed in a preview window. The user can switch between a 3D and 2D view.



3D view




2D-Ansicht



2D view


Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten

Das Programm bietet unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ die Möglichkeit, festzulegen, ob die Erhöhung der Wanddicken in 1-mm-Schritten oder gemäß der am Markt üblichen Plattendicken erfolgen soll.




Comprehensive setting options

Under the “Settings” menu item, the software offers the option of determining whether the wall thicknesses are to be increased in increments of 1 mm or in accordance with the sheet thicknesses commonly used on the market.



Der Anwender kann über das Menü „Einheiten“ festlegen, in welchen Maßeinheiten Parameter auf der Benutzeroberfläche selbst und in den Ausdrucken angezeigt werden.



The user can use the “Units” menu to specify the units of measurement in which parameters are displayed on the user interface and in the printouts.



Berechnungsgrundlagen

Die Berechnungsgrundlagen für das Programm basieren auf der weltweit anerkannten DVS-Richtlinie 2205 und den darin enthaltenen Beiblättern des DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V., Düsseldorf. Das Programm bietet fernerhin die Möglichkeit, über den Bereich der Richtlinie DVS 2205 hinaus Behälter zu konstruieren.

Basis of the calculation

The calculation principles for the software are based on the globally recognised DVS Guideline 2205 and the DVS supplementary sheets contained therein (DVS: Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. – German Association for Welding and Allied Processes, Düsseldorf/Germany). The software also includes the option of designing tanks beyond the scope of the DVS Guideline 2205.

Dokumentation der Berechnungsergebnisse

Der Anwender von RITA® hat die Wahl, ein Datenblatt des Behälters oder eine komplette Statik der Berechnung zu erstellen. Das Datenblatt enthält dabei alle für die Herstellung des Behälters erforderlichen Daten sowie eine bemaßte Skizze des Behälters. Alle Formeln und Zwischenergebnisse der Berechnung werden übersichtlich strukturiert angezeigt. Dies ermöglicht eine gute Nachvollziehbarkeit der Nachweise und vereinfacht so auch die Prüfung der statischen Berechnung.

Documentation of the calculation results

RITA® users have the choice of creating a data sheet of the tank or a complete structural analysis of the calculation. The data sheet contains all the information required for the production of the tank and a dimensioned sketch of the tank. All formulae and intermediary results of the calculation are displayed in a clearly structured manner. This makes for a good traceability of the verifications and simplifies the checking of the structural analysis.

Kennwerte

Alle Materialkennwerte wie Zeitstandfestigkeiten, Kriechmoduln und Fügefaktoren sowie die Abminderungsbeiwerte für Zähigkeit und den Einfluss von Chemikalien sind in der RITA®-Datenbank hinterlegt.

Sprachen

Sowohl die Programmoberfläche als auch alle Berichte, die das Programm ausgibt, sind in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch und Tschechisch verfügbar. Der Anwender kann dabei die Sprachen der Programmoberfläche und der Ausdrucke unterschiedlich einstellen.




Characteristic values

All material properties such as creep strength, creep modulus and welding factors as well as the reduction factors for toughness and for the influence of chemicals are stored in the RITA® database.


Languages

Both the software interface and all reports output by the software are available in German, English, French, Polish and Czech. The user can set different languages for the programme interface and printouts.




Werkstoffauswahl

RITA® bietet neben den Standardwerkstoffen PE und PP auch die Möglichkeit, Behälter aus PVC-U, PVDF und PE-EL zu berechnen.



Material selection

In addition to the standard materials PE and PP, RITA® also offers the option of calculating tanks made of PVC-U, PVDF and PE-EL.



Medienliste

Neben der in RITA® hinterlegten Medienliste des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin, bietet das Programm die Möglichkeit, eine eigene Medienliste zu erstellen. Die Medien werden in der Datenbank gespeichert und können bei jeder neuen Behälterberechnung verwendet werden.

Media list



In addition to the media list of the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin/Germany, stored in RITA®, the software offers the option of creating a proprietary media list. The media are stored in the database and can be used for every new tank calculation.

Temperaturen

Der Einfluss der Temperatur des Mediums auf die Materialkennwerte des Kunststoffs wird bei der Berechnung der Behälter berücksichtigt. Bei wechselnden Temperaturen kann über ein Zusatzmenü die für die Berechnung maßgebliche mittlere Temperatur nach der Miner'schen Regel berechnet werden.

Temperatures

The influence of the temperature of the medium on the material characteristics of the plastic is taken into account in the calculation of the tanks. In the case of changing temperatures, the average temperature relevant for the calculation can be calculated according to Miner's rule, using a separate menu.



Rundbehälter


Round tanks

Designvarianten

RITA® bietet die Möglichkeit, Rundbehälter mit Flachboden und, in Anlehnung an die Beiblätter zur DVS-Richtlinie 2205, mit Kegel- oder Schrägboden zu dimensionieren. Dabei werden auch die Zarge und die Unterstützungsstruktur für den Boden berechnet.

Design variants

RITA® offers the option of dimensioning round tanks with flat bottom and, according to the supplementary sheets of the DVS Guideline 2205, tanks with conical or sloped bottoms. The skirt and support structure for the bottom are also calculated as part of this.



Ausschnitte im Zylinder

Bei der Dimensionierung von Behältern mit Stutzen im Zylinder erlaubt RITA® eine Berechnung der Zylinderwanddicke unter Berücksichtigung der unterstützenden Wirkung der Rohrwanddicke gemäß DVS 2205-2. In RITA® kann hierzu entweder die entsprechende SDR-Klasse oder die Rohrwanddicke frei gewählt werden. Die genaue Position des Stutzens kann dabei auch über einen Winkel definiert werden.



Cut-outs in the cylinder

When dimensioning tanks with nozzles in the cylinder, RITA® permits a calculation of the cylinder wall thickness taking into account the supporting effect of the pipe wall thickness in accordance with DVS 2205-2. In RITA®, either the corresponding SDR class or the pipe wall thickness can be freely selected. The exact position of the nozzle can thereby also be defined based on an angle.

Behälter in Schalenbauweise

In besonderen Fällen müssen Behälter doppelwandig hergestellt werden, wenn ein Biegen der Platten aufgrund der erforderlichen Wanddicke nicht mehr möglich ist. Als Ergebnis liefert RITA® die Wanddicken der beiden Schalen und die Mindesthöhe der Verstärkungsschale.

Tanks in shell construction

In special cases, tanks have to be manufactured with double walls if the panels can no longer be bent because of the required wall thickness. As a result, RITA® provides the wall thicknesses of the two shells and the minimum height of the reinforcing shell.

Wanddicken	
	Behälter
1. Schuss:	s_z <input type="text" value="25"/> [mm]
Schalenbauweise	
Dicke der Verstärkungsschale:	s_{z0} <input type="text" value="15"/> [mm]
Gesamtdicke des verstärkten Bereichs:	s_{zv} <input type="text" value="40"/> [mm]
Höhe der Verstärkungsschale:	h_{z0} <input type="text" value="1480"/> [mm]

Wall thicknesses	
	Tank
1. Course:	s_z <input type="text" value="25"/> [mm]
Shell construction	
Thickness supporting shell:	s_{z0} <input type="text" value="15"/> [mm]
Total thickness double shell part:	s_{zv} <input type="text" value="40"/> [mm]
Height supporting shell:	h_{z0} <input type="text" value="1480"/> [mm]


Manuelle Anpassung von Wandstärken

Auf der Ergebnisseite werden die mindestens erforderlichen Wanddicken für den Zylinder, den Boden und das Dach angegeben. Diese können manuell angepasst und somit optimiert werden. So kann z. B. durch Erhöhung der Bodendicke die Anzahl der benötigten Verankerungen reduziert werden.

Standortbezogene Lasten

Bei der Berechnung von Rundbehältern können Wind-, Schnee- und Erdbebenlasten berücksichtigt werden. Über die Seite „Standort“ kann der Anwender den Standort des Behälters eingeben, sodass automatisch die standortbezogenen Lasten über eine Anbindung an das Geozonentool von Dlubal ermittelt und bei der Berechnung berücksichtigt werden können. Wahlweise kann der Anwender den Standort über die Texteingabe festlegen oder in der dynamischen Karte auswählen.

Die Berechnung erfolgt dann nach den entsprechenden Normen für das gewählte Land.




Manual adaptation of wall thicknesses

The minimum required wall thicknesses for the cylinder shell, the bottom and roof are specified on the results page. These can be manually adapted and optimised. For instance, by increasing the bottom thickness, the number of required anchors can be reduced.

Location-related loads

When calculating round tanks, wind, snow and earthquake loads can be taken into account. Via the “Location” page, the user can enter the location of the container so that the location-related loads can be automatically determined via a connection to the Dlubal geozone tool and taken into account in the calculation. The user can either define the location via text input or select it from the dynamic map.

The calculation is then carried out according to the relevant standards for the selected country.



Erdbebensicherheit

Werden Behälter im Auffang in einem durch Erdbeben gefährdeten Gebiet aufgestellt, bietet RITA® verschiedene Möglichkeiten, den Behälter im Auffangbehälter gegen Verschieben und Kippen zu sichern. Als obere Abstützung können wahlweise Schotte oder ein Ringdach mit Kragen, als untere Abstützung Blöcke oder ein Fußring gewählt werden.

Auftriebssicherheit

Gemäß DVS 2205 ist für den Schadensfall nachzuweisen, dass die 0,9-fache Gewichtskraft des Behälters größer ist als die Auftriebskraft des eingetauchten Behälterteiles. Ist dies nicht der Fall, gibt RITA® eine Warnung aus und ermöglicht beispielsweise die Anpassung des Auffangdurchmessers oder alternativ die Berechnung einer Aufschwimmsicherung durch Schotte.

Earthquake safety

If tanks are installed in a collecting tank in an earthquake-prone area, RITA® has various options for securing the tank in the collecting tank against shifting and tilting. Bulkheads or a ring roof with a collar can be selected as the upper and blocks or a foot ring as the lower support.

Buoyancy

According to DVS 2205, it has to be proven in the event of damage that 0.9 times the weight force of the tank is greater than the buoyant force of the immersed part of the tank. Otherwise, RITA® issues a warning and permits, for instance, the adaptation of the diameter of the collecting tank or, alternatively, the calculation of floating protection using bulkheads.


Rechteckbehälter

Designvarianten


Die Berechnung von rechteckigen Behältern in verschiedenen Designvarianten ist mit RITA® möglich:



Ohne Verstärkungen
Without reinforcements




Mit Randverstärkung
With edge reinforcement



Mit Rundumverstärkungen
With all-round reinforcements




Mit Jochverstärkung
With yoke reinforcement



Mit Kreuzverrippung
With cross-ribbing

Stahlprofilmanagement


Die Auswahl an Stahlprofilen in der RITA®-Datenbank ist für die neue Programmversion erweitert worden. Über das Menü „Verwaltung Stahlprofile“ ist es dem Anwender weiterhin möglich, die Sortierung der Stahlprofile anzupassen.



Rectangular tanks

Design variants


RITA® can be used to calculate different design variants of rectangular tanks:



Mit Rundumverstärkungen
With all-round reinforcements


Steel section management

The selection of steel sections in the RITA® database has been expanded in the new version of the software. The “Steel profile management” menu can be used to adjust the order of the steel sections, just like in the earlier versions.




Werkstoffauswahl Stahlprofile

Der Anwender kann für die Stahlprofile zwischen verschiedenen Werkstoffen wählen.



Material selection of steel sections

The user can choose from different materials for the steel profiles.





Randverstärkung aus Kunststoff

Bei der Randverstärkung kann alternativ zum Stahlprofil auch ein Kunststoffprofil ausgewählt werden, wobei verschiedene Querschnitte des Kunststoffprofils zur Auswahl angesetzt werden.


Edge reinforcement made of plastic

For the edge reinforcement, a plastic profile can also be selected as an alternative to the steel profile, with different cross-sections of the plastic profile available for selection.




Liste der Stahlprofile

Bei verstärkten Behältern kann der Anwender des Programms aus einer umfangreichen Liste an Profilen auswählen. Die Liste zeigt dabei stets nur die Stahlprofile an, die die statischen Anforderungen für den zu berechnenden Behälter erfüllen.




List of steel profiles

For reinforced tanks, the user of the software can choose from an extensive list of profiles. The list always shows only the steel profiles that meet the structural requirements of the tank to be calculated.



Berücksichtigung von Zugankern

Bei rundumverstärkten Behältern können Zuganker bei der Berechnung berücksichtigt werden. So können die Stahlprofile deutlich verkleinert werden.



Consideration of tie rods

For all-round reinforced tanks, tie rods can be considered in the calculation. In this way, the steel profiles can be significantly reduced in size.

Berechnung von Behältern aus Polystone® P CubX®

Bei der Berechnung von Rechteckbehältern mit dem RITA®-Programm kann auch die Hohlkammerplatte Polystone® P CubX® berücksichtigt werden. Die komplexe Berechnung der Verformungen und Spannungen der Behälter aus der kreuzverrippten Platte erfolgt mithilfe der 3D-FEM (Finite-Elemente-Methode).

Durch den Einsatz von Zugstreifen können auch längere Behälter komplett ohne Stahlverstärkungen dimensioniert werden.





Calculation of tanks made of Polystone® P CubX®

The Polystone® P CubX® twin wall sheet can also be taken into account when calculating rectangular tanks using the RITA® software. 3D-FEM (finite element method) is used to perform the complex calculation of deformations and stresses in tanks made from cross-ribbed sheets.

The use of tension strips means that even longer tanks can be designed completely without steel reinforcements.

Optimierung von Behältern mit Rundumverstärkung mit 2D-FEM

Rechteckbehälter mit Rundumverstärkungen können in RITA® auch mithilfe der FEM (Finite-Elemente-Methode) berechnet werden.




Dabei besteht die Möglichkeit, die zunächst auf Basis der DVS-Richtlinie ermittelten Verstärkungsprofile über die Schaltfläche „Optimierung der

Profilgrößen“ auf der Seite „Ergebnisse“ zu verkleinern, um so zu wirtschaftlicheren Ergebnissen bei rundumverstärkten Rechteckbehältern zu gelangen.



Analyse von Behälterdesigns mit 3D-FEM

Neu in RITA® 6.0 ist die Berechnung von Rechteckbehältern mit 3D-FEM. Zur Nutzung dieser Berechnungsmöglichkeit ist eine Expertenlizenz erforderlich. Unter „Geometrie“ kann dann als Berechnungsmethode „3D-FEM-Berechnung“ ausgewählt werden.



Optimisation of tanks with all-round reinforcement using 2D-FEM

Rectangular tanks with all-round reinforcements can also be calculated in RITA® using the FEM (finite element method).




There is the possibility of reducing the reinforcement profiles initially determined on the basis of the DVS guideline using the “Optimisation of

profile sizes” button on the “Results” page in order to achieve more economical results with rectangular tanks that are reinforced all around.

Analysis of tank designs with 3D FEM

A new feature in RITA® 6.0 is the calculation of rectangular tanks with 3D FEM. An expert licence is required to use this calculation option. On the “Geometry” page you can then select “3D FEM-Solver” as calculation method.







Bei der Finite-Elemente-Methode (FEM) handelt es sich um ein numerisches Verfahren, das häufig zur Festigkeits- und Verformungsanalyse von Bauteilen angewendet wird. Hierbei werden Bauteile in viele kleine Teilgebiete aufgeteilt, die sogenannten finiten Elemente. Dieser Vorgang wird als Vernetzung bezeichnet. Je feiner das Netz, desto genauer die Ergebnisse der Analyse. Während klassische FEM-Programme oft für eine Vielzahl verschiedener Problemstellungen genutzt werden, wurde die Erstellung des FEM-Netzes in RITA® 6.0 für die klassischen Bauweisen von Rechteckbehältern optimiert. Der Anwender kann hierbei zunächst eine grobe Vernetzung wählen, somit schnell verschiedene Behältervarianten untersuchen und das finale Design abschließend mit einer feineren Netzeinteilung überprüfen.

RITA® 6.0 ermittelt dabei die maximalen Spannungen und Verformungen und führt automatisiert die entsprechenden Nachweise durch. Im 3D-Viewer können die verschiedenen Spannungen und Verformungen visualisiert werden.

The finite element method (FEM) is a numerical method that is often used to analyse the strength and deformation of components. Components are divided into many small sub-areas, the so-called finite elements. This process is called meshing. The finer the mesh, the more accurate the analysis results. While classic FEM programs are often used for a variety of different problems, the creation of the FEM mesh in RITA® 6.0 has been optimised for the classic designs of rectangular tanks. The user can initially select a rough mesh, thus quickly examining different tank designs and then check the final design with a finer mesh.

RITA® 6.0 determines the maximum stresses and deformations and automatically carries out the corresponding verifications. The various stresses and deformations can be visualised in the 3D Viewer.



Upgrades

Das RITA®-Behälterberechnungsprogramm wird regelmäßig aktualisiert und an Änderungen in den Berechnungsgrundlagen angepasst. Als Mitglied der Arbeitsgruppe W 4.3b „Konstruktive Gestaltung – Apparatebau“ ist Röchling stets frühzeitig über anstehende Änderungen informiert und kann diese zeitnah bei der Entwicklung der Software berücksichtigen.

Upgrades

The RITA® tank calculation software is regularly updated and adapted to changes in the calculation guidelines. As a member of working group W 4.3b “Konstruktive Gestaltung – Apparatebau” (Engineering Design - Equipment Manufacturing), Röchling is always informed about upcoming changes at an early stage and can take these into account promptly in the development of the software.

